

Ražotājs: SIA "Akvilon" Reģ Nr. 50003057361

Rīga, Artīlērijas iela 44 tālr. tālr/fakss: 67290344, mob. 29354755; 26543180; e-mail: info@akvilon.lv

[www.akvilon.lv](http://www.akvilon.lv)



# AKVILON DN

Izolētie dūmvadi no nerūsējošā tērauda



## Akvilon

cenās ar PVN-22%

|    | Izstrādājumu nosaukums                           | Marka    | Ø130/Ø225 |       |       | Ø160/Ø250 |       |       | Ø180/Ø280 |       |       |
|----|--------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| 1  | Izolēta dūmvada caurule 1m                       | DN       | 39,68     | 31,75 | 30,23 | 48,46     | 37,76 | 35,73 | 52,35     | 41,76 | 39,73 |
| 2  | Izolēts T-gabals 90° ar adapteri                 | PN90     | 47,62     | 38,10 | 36,28 | 58,16     | 45,31 | 42,88 | 62,82     | 50,11 | 47,68 |
| 3  | Izolēts T-gabals 45° ar adapteri                 | PN45     | 53,57     | 42,86 | 40,82 | 65,43     | 50,97 | 48,24 | 70,67     | 56,37 | 53,64 |
| 4  | Adapteris, apakšējais nobeigums                  | AD       | 15,87     | 12,70 | 12,09 | 19,39     | 15,10 | 14,29 | 20,94     | 16,70 | 15,89 |
| 5  | Izolēta tīrīšanas lūka                           | TN       | 55,56     | 44,45 | 42,33 | 67,85     | 52,86 | 50,03 | 73,29     | 58,46 | 55,63 |
| 6  | Izolēts kondensāta izvads uz sānu                | KS       | 19,84     | 15,88 | 15,12 | 24,23     | 18,88 | 17,87 | 26,17     | 20,88 | 19,87 |
| 7  | Izolēts kondensāta izvads uz leju                | KL       | 19,84     | 15,88 | 15,12 | 24,23     | 18,88 | 17,87 | 26,17     | 20,88 | 19,87 |
| 8  | Izolēts noslēgvāks                               | AN       | 15,87     | 12,70 | 12,09 | 19,39     | 15,10 | 14,29 | 20,94     | 16,70 | 15,89 |
| 9  | Izolēts līkums 90°                               | L90      | 46,83     | 37,47 | 35,68 | 57,19     | 44,55 | 42,17 | 61,77     | 49,27 | 46,88 |
| 10 | Izolēts līkums 45°                               | LN45     | 37,70     | 30,16 | 28,72 | 46,04     | 35,87 | 33,95 | 49,73     | 39,67 | 37,75 |
| 11 | Izolēts līkums 30°                               | LN30     | 35,71     | 28,58 | 27,21 | 43,62     | 33,98 | 32,16 | 47,11     | 37,58 | 35,76 |
| 12 | Izolēts dūmvada nobeigums                        | NN       | 19,84     | 15,88 | 15,12 | 24,23     | 18,88 | 17,87 | 26,17     | 20,88 | 19,87 |
| 13 | Izvads cauri jumtam 0°-5°                        | J15      | 27,78     | 22,23 | 21,16 | 33,92     | 26,43 | 25,01 | 36,64     | 29,23 | 27,81 |
| 14 | Izvads cauri jumtam 5°-20°                       | J120     | 29,17     | 23,34 | 22,22 | 35,62     | 27,75 | 26,26 | 38,48     | 30,69 | 29,20 |
| 15 | Izvads cauri jumtam 20°-35°                      | J135     | 30,56     | 24,45 | 23,28 | 37,32     | 29,07 | 27,51 | 40,31     | 32,15 | 30,59 |
| 16 | Izvads cauri jumtam 35°-50°                      | J150     | 34,72     | 27,78 | 26,45 | 42,41     | 33,04 | 31,27 | 45,80     | 36,54 | 34,77 |
| 17 | Lietus krādziņš                                  | JK       | 5,16      | 4,13  | 3,93  | 6,30      | 4,91  | 4,65  | 6,81      | 5,43  | 5,17  |
| 18 | Jumta salaidumu vietu blīvētājs 1m (RR32,33,750) | JIB      | 10,00     | 10,00 | 10,00 | 10,00     | 10,00 | 10,00 | 10,00     | 10,00 | 10,00 |
| 19 | Dekoratīva noslēgplāksne Apaļa/kantaina          | SIA/SIK  | 11,90     | 7,94  | 7,56  | 14,54     | 9,44  | 8,93  | 15,70     | 10,44 | 9,93  |
| 20 | Dūmvada jumtiņš, izolēts                         | JV       | 15,87     | 14,29 |       | 19,39     | 16,99 |       | 20,94     | 18,79 |       |
| 21 | Savienošanas skavas                              | SN       | 3,57      | 2,86  | 2,72  | 4,36      | 3,40  | 3,22  | 4,71      | 3,76  | 3,58  |
| 22 | Sienas Stiprin. regul. 50-150                    | SR50-150 | 17,86     | 12,70 |       | 21,81     | 15,10 |       | 23,56     | 16,70 |       |
| 23 | Sienas Stiprinājums 50 100 150                   | SN150    | 15,87     | 10,48 |       | 19,39     | 12,46 |       | 20,94     | 13,78 |       |
| 24 | Sienas Stiprinājums 150 200 250                  | SN250    | 23,81     | 12,70 |       | 29,08     | 15,10 |       | 31,41     | 16,70 |       |
| 25 | Sienas Stiprinājums 350 400 450                  | SN450    | 27,78     | 17,46 |       | 33,92     | 20,77 |       | 36,64     | 22,97 |       |
| 26 | Pārseguma stiprinājums 800                       | SP800    |           | 10,48 |       |           | 12,46 |       |           | 13,78 |       |
| 27 | Siju stiprinājums 800                            | SS800    |           | 10,48 |       |           | 12,46 |       |           | 13,78 |       |
| 28 | Cietas atsaites                                  | SC1500   | 27,78     | 17,46 |       | 33,92     | 20,77 |       | 36,64     | 22,97 |       |

\*Izolētie dūmvadi no nerūsējošā tērauda sastāv no iekšējās dūmejas (nerūsējošais tērauds 0.6mm) ar 50mm biezu izolāciju un nesošā ārējā apvalka no nerūsējošā tērauda.

\*Izolētie dūmvadi no nerūsējošā tērauda sastāv no iekšējās dūmejas (nerūsējošais tērauds 0.6mm) ar 50mm biezu izolāciju un nesošā ārējā apvalka no cinkotā skārda.

\*Izolētie dūmvadi no nerūsējošā tērauda sastāv no iekšējās dūmejas (nerūsējošais tērauds 0.6mm) ar 50mm biezu izolāciju un nesošā ārējā apvalka PE(krāsota) skārda.

Ražotājs: SIA "Akvilon" Reģ Nr. 50003057361

Rīga, Artīlērijas iela 44 tālr. tālr/fakss: 67290344, mob. 29354755; 26543180; e-mail: info@akvilon.lv

[www.akvilon.lv](http://www.akvilon.lv)



# AKVILON DN



## Akvilon

Izolētie dūmvadi no nerūsējošā tērauda

cenās ar PVN-22%

|    | Izstrādājumu nosaukums                           | Marka    | Ø200/Ø300 |       |       | Ø225/Ø325 |       |       | Ø250/Ø350 |       |       |
|----|--------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| 1  | Izolēta dūmvada caurule 1m                       | DN       | 54,88     | 44,36 | 42,34 | 68,18     | 56,03 | 48,95 | 71,34     | 59,29 | 52,21 |
| 2  | Izolēts T-gabals 90° ar adapteri                 | PN90     | 65,86     | 53,24 | 50,81 | 81,81     | 67,24 | 58,74 | 85,61     | 71,15 | 62,65 |
| 3  | Izolēts T-gabals 45° ar adapteri                 | PN45     | 74,09     | 59,89 | 57,16 | 92,04     | 75,64 | 66,08 | 96,31     | 80,04 | 70,48 |
| 4  | Adapteris, apakšējais nobeigums                  | AD       | 21,95     | 17,75 | 16,94 | 27,27     | 22,41 | 19,58 | 28,54     | 23,72 | 20,88 |
| 5  | Izolēta tīrīšanas lūka                           | TN       | 76,83     | 62,11 | 59,28 | 95,45     | 78,44 | 68,53 | 99,88     | 83,01 | 73,09 |
| 6  | Izolēts kondensāta izvads uz sānu                | KS       | 27,44     | 22,18 | 21,17 | 34,09     | 28,02 | 24,47 | 35,67     | 29,65 | 26,10 |
| 7  | Izolēts kondensāta izvads uz leju                | KL       | 27,44     | 22,18 | 21,17 | 34,09     | 28,02 | 24,47 | 35,67     | 29,65 | 26,10 |
| 8  | Izolēts noslēgvāks                               | AN       | 21,95     | 17,75 | 16,94 | 27,27     | 22,41 | 19,58 | 28,54     | 23,72 | 20,88 |
| 9  | Izolēts līkums 90°                               | L90      | 64,76     | 52,35 | 49,96 | 80,45     | 66,12 | 57,76 | 84,19     | 69,96 | 61,61 |
| 10 | Izolēts līkums 45°                               | LN45     | 52,14     | 42,15 | 40,22 | 64,77     | 53,23 | 46,50 | 67,78     | 56,33 | 49,60 |
| 11 | Izolēts līkums 30°                               | LN30     | 49,39     | 39,93 | 38,11 | 61,36     | 50,43 | 44,05 | 64,21     | 53,36 | 46,99 |
| 12 | Izolēts dūmvada nobeigums                        | NN       | 27,44     | 22,18 | 21,17 | 34,09     | 28,02 | 24,47 | 35,67     | 29,65 | 26,10 |
| 13 | Izvads cauri jumtam 0°-5°                        | J15      | 38,42     | 31,05 | 29,64 | 47,72     | 39,22 | 34,26 | 49,94     | 41,50 | 36,55 |
| 14 | Izvads cauri jumtam 5°-20°                       | J120     | 40,34     | 32,61 | 31,12 | 50,11     | 41,18 | 35,98 | 52,44     | 43,58 | 38,37 |
| 15 | Izvads cauri jumtam 20°-35°                      | J135     | 42,26     | 34,16 | 32,60 | 52,50     | 43,14 | 37,69 | 54,93     | 45,65 | 40,20 |
| 16 | Izvads cauri jumtam 35°-50°                      | J150     | 48,02     | 38,82 | 37,05 | 59,66     | 49,03 | 42,83 | 62,43     | 51,88 | 45,68 |
| 17 | Lietus krādziņš                                  | JK       | 7,13      | 5,77  | 5,50  | 8,86      | 7,28  | 6,36  | 9,27      | 7,71  | 6,79  |
| 18 | Jumta salaidumu vietu blīvētājs 1m (RR32,33,750) | JIB      | 10,00     | 10,00 | 10,00 | 10,00     | 10,00 | 10,00 | 10,00     | 10,00 | 10,00 |
| 19 | Dekoratīva noslēgplāksne Apaļa/kantaina          | SIA/SIK  | 16,46     | 11,09 | 10,59 | 20,45     | 14,01 | 12,24 | 21,40     | 14,82 | 13,05 |
| 20 | Dūmvada jumtiņš, izolēts                         | JV       | 21,95     | 19,96 |       | 27,27     | 25,21 |       | 28,54     | 26,68 |       |
| 21 | Savienošanas skavas                              | SN       | 4,94      | 3,99  | 3,81  | 6,14      | 5,04  | 4,41  | 6,42      | 5,34  | 4,70  |
| 22 | Sienas Stiprin. regul. 50-150                    | SR50-150 | 24,70     | 17,75 |       | 30,68     | 22,41 |       | 32,10     | 23,72 |       |
| 23 | Sienas Stiprinājums 50 100 150                   | SN150    | 21,95     | 14,64 |       | 27,27     | 18,49 |       | 28,54     | 19,57 |       |
| 24 | Sienas Stiprinājums 150 200 250                  | SN250    | 32,93     | 17,75 |       | 40,91     | 22,41 |       | 42,81     | 23,72 |       |
| 25 | Sienas Stiprinājums 350 400 450                  | SN450    | 38,42     | 24,40 |       | 47,72     | 30,82 |       | 49,94     | 32,61 |       |
| 26 | Pārseguma stiprinājums 800                       | SP800    |           | 14,64 |       |           | 18,49 |       |           | 19,57 |       |
| 27 | Siju stiprinājums 800                            | SS800    |           | 14,64 |       |           | 18,49 |       |           | 19,57 |       |
| 28 | Cietas atsaites                                  | SC1500   | 38,42     | 24,40 |       | 47,72     | 30,82 |       | 49,94     | 32,61 |       |

\*Izolētie dūmvadi no nerūsējošā tērauda sastāv no iekšējās dūmejas (nerūsējošais tērauds 0.6mm) ar 50mm biezu izolāciju un nesošā ārējā apvalka no nerūsējošā tērauda.

\*Izolētie dūmvadi no nerūsējošā tērauda sastāv no iekšējās dūmejas (nerūsējošais tērauds 0.6mm) ar 50mm biezu izolāciju un nesošā ārējā apvalka no cinkotā skārda.

\*Izolētie dūmvadi no nerūsējošā tērauda sastāv no iekšējās dūmejas (nerūsējošais tērauds 0.6mm) ar 50mm biezu izolāciju un nesošā ārējā apvalka PE(krāsota) skārda.